



LEPÍČÍ A TĚSNÍČÍ TMELY • PRODUKTY STAVEBNÍ CHEMIE



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S DOLOŽKOU ZA NORMY EN12004

Já, níže podepsaný Ing. Paolo Murelli, zastupující Mapei S.p.A., via Cafiero 22, 20158 – Milán (Itálie), s odvoláním na směrnici o výrobcích pro stavebnictví (89/106/CEE) a na základě :

- výsledků počáteční zkoušky typu výrobku provedené v TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Institut für Baustoffe und Konstruktion (N) (certifikát č. 25040264/Gi)

- řízení výroby u výrobce v souladu s požadavky normy

prohlašuji, že výrobek:

ELASTORAPID

**zlepšený rychle tvrdnoucí cementový lepicí tmel pro lepení obkladů a
dlažeb v interiérech a exteriérech**

vyroben v závodě v Robbiano di Mediglia (Milán - Itálie), Strada Provinciale 159

je ve shodě s dodatkem ZA normy EN 12004.

Jméno: Paolo Murelli
Pozice: Vedení úseku kvality

Milán, 21/02/04

Důležité vlastnosti:

Tahová přídržnost po 28 dnech	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po 24 hodinách	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po namočení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po působení tepla	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po působení mrazových cyklů	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$