

Prohlášení o shodě č. 2

1. Výrobce stavebního výrobku: **Zakłady Płytek Ceramicznych „Przysucha“ S.A,**
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha

2. Název stavebního výrobku: **Klinker pásky tažené 150x245x15 mm, 150x120x15 mm, 200x120x15 mm, 220x120x15 mm, 245x120x15 mm, 280x120x15 mm, 310x120x15 mm glazované (GL) také neglazované (UGL) s nasákavostí vody 3% < E < 6%.**

3. Statická klasifikace stavebního výrobku: **PKWiU – 26.30.10.59.00**

4. Určení a oblast použití stavebního výrobku: **pro obklad stěn stavebních objektů**

5. Shodnost výrobku s technickou specifikací: **PN-EN-14411 “Dlaždice a pásky keramické. Definice, klasifikace, charakteristika a označení”. Třída All_{a-1}**

6. Deklarované technické vlastnosti stavebního výrobku:

Vlastnost		Jednotka	UGL	GL
Nasákavost vody	wg ISO-10545-3	%	méně než 4	
Mrazuvzdornost	wg ISO-10545-12		odolné	
Lomová síla	wg ISO-10545-4	N	více než 950	
Pevnost v ohybu	wg ISO-10545-4	N/mm ²	více než 20	
Odolnost vůči prostředkům používaným v domácnosti a bazénovým solím		třída	UA	GA
Chemická odolnost (slabé koncentrace)		třída	ULA ULA ULC	GLA GLA GLA
<ul style="list-style-type: none"> • Kyselina solná – 3% • Kyselina citrónová – 10% • Hydroxid draselný – 3% 				
Odolnost na vlasové pukliny			-	odolné
Ohnivzdornost		třída	PND	min 3
Uvolňování Pb a Cd (bílá glazura)		mg/dm ²		0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Střední obsah Pb • Střední obsah Cd 			-/-	0,00
Rozměry a kvalita povrchu*	V souladu s normou – vyjma zakřivení středu povrchu vztáženého k diagonále * s vyloučením rozměrů a jakosti povrchu pro výrobky 2 jakosti			

Prohlašuji s plnou odpovědností, že stavební výrobek je shodný s technickou specifikací požadovanou v bodě 5.

7. Místo a datum vystavení: Skrzyńsko, dne 01.12.2005

8. Osoba zodpovědná za podepsání prohlášení o shodě jménem výrobce (jméno, příjmení, funkce)

.....