

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 102329



podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**RKS**

**45271** (dříve 45204)

2. Zamýšlené použití:

**SYSTÉMOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO A STĚRKA tř. C2TE S1**

Lepidlo s přísadou trasu pro lepení obkladových pásků. Pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů s izolantem z EPS i MW.

3. Výrobce:

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück

tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)

Výrobní závod:

**Sievert CZ k.s.** • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ

tel.: +420 515 500 815 • [www.sievert.cz](http://www.sievert.cz)

4. Zplnomocněný zástupce:

Ivana Miklíková

[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)

5. Systém/y posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (POSV):

**Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 12004:2007+A1:2012**

Oznámený subjekt:

**1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**

7. Deklarované vlastnosti:

| č. | Základní charakteristiky                           | Vlastnost                 | Harmonizované technické specifikace |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  | <b>Reakce na oheň</b>                              | Třída A1/A1 <sub>FL</sub> | EN<br>12004:2007+A1:2012            |
| 2  | <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>               | viz MSDS*                 |                                     |
| 3  | <b>Pevnost spoje</b> vyjádřená jako:               |                           |                                     |
|    | - počáteční tahová přídržnost                      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |                                     |
| 4  | <b>Stálost pevnosti spoje:</b>                     |                           |                                     |
|    | - tahová přídržnost po tepelném stárnutí           | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |                                     |
|    | - tahová přídržnost po ponoření do vody            | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |                                     |
|    | - tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |                                     |

\*MSDS – Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Brno, 29.01.2024

**Sievert CZ k.s.**

IČO: 255 22 523

Vinohradská 82 16

618 00 BRNO

Ivana Miklíková

vedoucí kontroly kvality