

	Výrobek číslo: 411200		
	Č. prohlášení o vlastnostech: 060-411200.1		
	Název výrobku: NF Rysum flamm-bunt		
Röben Tonbaustoffe GmbH, Werk Querenstede, Zur Tonkuhle 5, 26160 Bad Zwischenahn			
Číslo certifikační jednotky: 0854			
Číslo certifikátu: 0854-CPD-060			
Rok označení: 13			
EN 771-1: 2011			
HD – zdící cihly kategorie I			
Rozměry:		Délka	240
		Šířka	115
		Výška	71
Oblast použití: cihla klinker určená pro nosné a nenosné, chráněné a nechráněné zdivo			
Mezní tolerance:	Střední hodnota	Třída	Tm: délka+5/-10 Šířka+/-5 Výška +/-3
	Rozpětí	Třída	Rm: délka 10 Šířka 6 Výška 3
Tvar a uspořádání			Tvar c
Pevnost v tlaku (střední hodnota): kolmo na ložnou plochu		N/mm ²	≥35
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu		kg/m ³	1410
Objemová hmotnost netto v suchém stavu		kg/m ³	2110
Objemová hmotnost v suchém stavu (odchylka)		Třída	D2
Obsah aktivních rozpustných solí		Třída	S2
Reakce na oheň:		Třída	A1
Nasákavost w _m		Objem. %	≤6
Faktor propustnosti vodních par: EN 1745		μ	50/100
Přídržnost: podle EN 998-2, tab. hodnota		N/mm ²	0,15
Trvanlivost (Mrazuvzdornost)		Třída	F2
Nebezpečné látky			NPD
Tepelná vodivost			NDP
Tvarová stálost			NPD