0957

B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Postbus 48
NL-6690 AA Gendt
The Netherlands

2006
0957-CPD-0608

Norma : NEN-EN 771-1:2011

Kategorie I, HD pálené cihly

Kód produktu : DCNG-D

DF Caprice Fuji – Grijs zwart gesinterd

Určený pro

Ražené lícové cihly pro vnitřní i vnější užití; pro dekorativní nebo nosné zdi

Délka	214 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Šířka	102 mm, T2 (± 3 mm), R1 (6 mm)
Tloušťka	65 mm, T2 (± 2 mm), R1 (5 mm)
Vzhled	Plná cihla typu handvorm (s reliéfem) nebo vormbak (bez reliéfu) s vaničkou (<20% z objemu), Evropská skupina 1
Průměrná pevnost v tlaku	≥ 15 N/mm2
Rozměrová stálost	Není vyžadováno
Pevnost v ohybu	0.15 N/mm2 bez malty , 0.30 N/mm2 s maltou
Odolnost proti solím	S2
Reakce na oheň	Evropská třída A1
Nasákavost	≤ 20 %
Počáteční míra nasákavosti	IW3 normálně nasákavé, 1.5 – 4.0 kg/m2.min
Difúzní koeficient vodních par	5/10
Objemová hmotnost (za sucha)	1600 kg/m3, D1 (10%,± 160 kg/m3)
Tepelná vodivost	0,41 W/mK (λ10, za sucha)
Mrazuvzdornost	F2 třída D (NBRL 1007)

27. února 2015