

Prohlášení o vlastnostech Číslo PoV: 166010-B1W1210 AURORA (1) Jednoznačné označení výrobku je číslo PoV (2) Referenční číslo: 166010-B1W1210		(4) Wienerberger NV 8500 Kortrijk Kapel ter Bede	
(3) Určené použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro: (6) Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností: (7) Notifikovaná osoba: vykonala: (i) počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby (ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydaného čísla certifikátu		nechráněné zdivo Systém 2+ 0749 0749-CPD-BC2-201-676-500/08-07	
(9) Deklarované vlastnosti:			
Typ prvku:		HD - pálený zdící prvek	
Jmenovité rozměry a tolerance			Tm Rm
Délka	mm	215	±6 9
Šířka	mm	102	±4 6
Výška	mm	65	±3 5
Průměrné hodnoty	Třída	T1	
Rozpětí	Třída	R1	
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD	
Tvar a uspořádání			
Skupina prvků:	-		
Poměrný objem otvorů:	%	NPD	
Objem prolisů:	%	< 20	
Objemová hmotnost:			
Prvku:	kg/m3	1600	
Materiál prvku:	kg/m3	1750	
Třída:	Třída/ %	D1/10	
Pevnost v tlaku			
Kategorie:	-	I	
Ve svislém směru:	N/mm2	12	
Ve vodorovném směru:	N/mm2	NPD	
Ve vodorovném směru 2:	N/mm2	NPD	
Přídržnost	N/mm2	NPD	
Tepečná vodivost λ 10, dry unit	W/(m·K)	0,69 Stanoveno podle EN 1745:2012: S1	
Propustnost vodních par	—	μ =5/10	
Trvanlivost:	třída	F2	
Nasákavost:	%	17	
Počáteční rychlost nasákavosti:	Kg/(m2·min)	0,01-2,75	
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2	
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD	
Reakce na oheň:	třída	A1	
Nebezpečné látky:	-	NPD	
(10) Vlastnosti výrobku jsou v souladu s výše uvedenou specifikací.			
Podpis jménem výrobce: CEO		Wienerberger NV	
2013-06-27 Johan Van Der Biest		8500 Kortrijk ter Bede	