




Prohlášení o vlastnostech Číslo DoP: 3910A1W-1136 Název výrobku: WISSELBONT DF (1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP (2) Číslo kontrolní dávky: 11363910			 Wienerberger (4) Wienerberger BV Hogeweg 95 NL-5301 LK Zaltbommel																																																																																																																																																																																																																																			
(3) Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro: (6) Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností: systém 2+ (7) Notifikovaná osoba: IKOBBKB (nr. 0957) vykonala (i) počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby (ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydaného čísla certifikátu																																																																																																																																																																																																																																						
(9) Deklarované vlastnosti: <table><tr><td colspan="2">Typ prvku:</td><td colspan="3">HD</td><td colspan="3">- pálený zdicí prvek</td></tr><tr><td colspan="2">Jmenovité rozměry a tolerance</td><td></td><td>Tm</td><td>Rm</td><td colspan="3" rowspan="10">  aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno </td></tr><tr><td>Délka:</td><td>mm</td><td>212</td><td>±</td><td></td></tr><tr><td>Šířka:</td><td>mm</td><td>99</td><td>±</td><td></td></tr><tr><td>Výška:</td><td>mm</td><td>66</td><td>±</td><td></td></tr><tr><td>Prům. hodnoty:</td><td>třída</td><td colspan="3">T1</td></tr><tr><td>Rozpětí:</td><td>třída</td><td colspan="3">R1</td></tr><tr><td>Rovinnost ložných ploch:</td><td>mm</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Rovnoběžnost rovin ložných ploch:</td><td>mm</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Tvar a uspořádání</td><td></td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Skupina prvků:</td><td>-</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Poměrný objem otvorů:</td><td>%</td><td colspan="3">≤ 25</td></tr><tr><td>Objem prolisů</td><td>%</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td colspan="2">Objemová hmotnost</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Prvku:</td><td>kg/m³</td><td colspan="3">1600</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Materiálu prvku:</td><td>kg/m³</td><td colspan="3">NPD</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Třída:</td><td>třída / %</td><td>D 1</td><td></td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Pevnost v tlaku</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Kategorie:</td><td>-</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Ve svislém směru:</td><td>N/mm²</td><td colspan="3">20</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Ve vodorovném směru:</td><td>N/mm²</td><td colspan="3">NPD</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Ve vodorovném směru 2:</td><td>N/mm²</td><td colspan="3">NPD</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Přidržnost:</td><td>N/mm²</td><td colspan="3">0,15</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Tepelná vodivost λ_{10,dry,unit}:</td><td>W/m·K</td><td colspan="3">0,47</td><td colspan="3">Stanoveno podle EN 1745:2012:</td></tr><tr><td>Propustnost vodních par:</td><td>-</td><td colspan="3">μ = 5/10</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Trvanlivost:</td><td>třída</td><td colspan="3">F 2 (D)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Nasákavost:</td><td>%</td><td colspan="3">15</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Počáteční rychlost nasákavosti:</td><td>kg/(m²·min)</td><td colspan="3">1,5-4,5</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Obsah aktivních rozpustných solí:</td><td>třída</td><td colspan="3">S2</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Vlhkostní roztažnost:</td><td>mm/m</td><td colspan="3">NPD</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Reakce na oheň:</td><td>třída</td><td colspan="3">A1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Nebezpečné látky:</td><td>-</td><td colspan="3">NL-BBK</td><td colspan="3"></td></tr></table>								Typ prvku:		HD			- pálený zdicí prvek			Jmenovité rozměry a tolerance			Tm	Rm	 aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno			Délka:	mm	212	±		Šířka:	mm	99	±		Výška:	mm	66	±		Prům. hodnoty:	třída	T1			Rozpětí:	třída	R1			Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD			Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD			Tvar a uspořádání		NPD			Skupina prvků:	-	NPD			Poměrný objem otvorů:	%	≤ 25			Objem prolisů	%	NPD			Objemová hmotnost								Prvku:	kg/m³	1600						Materiálu prvku:	kg/m³	NPD						Třída:	třída / %	D 1		10				Pevnost v tlaku								Kategorie:	-							Ve svislém směru:	N/mm²	20						Ve vodorovném směru:	N/mm²	NPD						Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	NPD						Přidržnost:	N/mm²	0,15						Tepelná vodivost λ _{10,dry,unit} :	W/m·K	0,47			Stanoveno podle EN 1745:2012:			Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10						Trvanlivost:	třída	F 2 (D)						Nasákavost:	%	15						Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	1,5-4,5						Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2						Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD						Reakce na oheň:	třída	A1						Nebezpečné látky:	-	NL-BBK					
Typ prvku:		HD			- pálený zdicí prvek																																																																																																																																																																																																																																	
Jmenovité rozměry a tolerance			Tm	Rm	 aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno																																																																																																																																																																																																																																	
Délka:	mm	212	±																																																																																																																																																																																																																																			
Šířka:	mm	99	±																																																																																																																																																																																																																																			
Výška:	mm	66	±																																																																																																																																																																																																																																			
Prům. hodnoty:	třída	T1																																																																																																																																																																																																																																				
Rozpětí:	třída	R1																																																																																																																																																																																																																																				
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Tvar a uspořádání		NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Skupina prvků:	-	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Poměrný objem otvorů:	%	≤ 25																																																																																																																																																																																																																																				
Objem prolisů	%	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Objemová hmotnost																																																																																																																																																																																																																																						
Prvku:	kg/m³	1600																																																																																																																																																																																																																																				
Materiálu prvku:	kg/m³	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Třída:	třída / %	D 1		10																																																																																																																																																																																																																																		
Pevnost v tlaku																																																																																																																																																																																																																																						
Kategorie:	-																																																																																																																																																																																																																																					
Ve svislém směru:	N/mm²	20																																																																																																																																																																																																																																				
Ve vodorovném směru:	N/mm²	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Přidržnost:	N/mm²	0,15																																																																																																																																																																																																																																				
Tepelná vodivost λ _{10,dry,unit} :	W/m·K	0,47			Stanoveno podle EN 1745:2012:																																																																																																																																																																																																																																	
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10																																																																																																																																																																																																																																				
Trvanlivost:	třída	F 2 (D)																																																																																																																																																																																																																																				
Nasákavost:	%	15																																																																																																																																																																																																																																				
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	1,5-4,5																																																																																																																																																																																																																																				
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2																																																																																																																																																																																																																																				
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD																																																																																																																																																																																																																																				
Reakce na oheň:	třída	A1																																																																																																																																																																																																																																				
Nebezpečné látky:	-	NL-BBK																																																																																																																																																																																																																																				
(10) Vlastnosti výrobku jsou v souladu s výše uvedenou specifikací. Podpis jménem výrobce: CEO 1-7-2013  B.J. Koekoek																																																																																																																																																																																																																																						

EN 771-1:2011