


| | | | |
|---|---|-------------------|--|
|  | Výrobek číslo: 410350 | | |
| | Č. prohlášení o vlastnostech: 060-410350.1 | | |
| | Název výrobku: NF Filsum vukan – bunt glatt | | |
| Röben Tonbaustoffe GmbH, Werk Querenstede, Zur Tonkuhle 5, 26160 Bad Zwischenahn | | | |
| Číslo certifikační jednotky: 0854 | | | |
| Číslo certifikátu: 0854-CPD-060 | | | |
| Rok označení: 13 | | | |
| EN 771-1: 2011 | | | |
| HD – zdící cihly kategorie I | | | |
| Rozměry: | | Délka | 240 |
| | | Šířka | 115 |
| | | Výška | 71 |
| Oblast použití: cihla klinker určená pro nosné a nenosné, chráněné a nechráněné zdivo | | | |
| Mezní tolerance: | Střední hodnota | Třída | Tm: délka+5/-10 Šířka+/-5 Výška +/-3 |
| | Rozpětí | Třída | Rm: délka 10 Šířka 6 Výška 3 |
| Tvar a uspořádání | | | Tvar c |
| Pevnost v tlaku (střední hodnota): kolmo na ložnou plochu | | N/mm ² | ≥35 |
| Objemová hmotnost brutto v suchém stavu | | kg/m ³ | 1410 |
| Objemová hmotnost netto v suchém stavu | | kg/m ³ | 2110 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu (odchylka) | | Třída | D2 |
| Obsah aktivních rozpustných solí | | Třída | S2 |
| Reakce na oheň: | | Třída | A1 |
| Nasákavost w _m | | Objem. % | ≤6 |
| Faktor propustnosti vodních par: EN 1745 | | μ | 50/100 |
| Přidržitost: podle EN 998-2, tab. hodnota | | N/mm ² | 0,15 |
| Trvanlivost (Mrazuvzdornost) | | Třída | F2 |
| Nebezpečné látky | | | NPD |
| Tepelná vodivost | | | NDP |
| Tvarová stálost | | | NPD |