

CE-OZNAČENÍ 340-359004.3

FARO grau-bunt, „Fußsortierung“, NF



Röben Tonbaustoffe GmbH
 Werk Bannberscheid
 Kirchstr. 45
 D-56424 Bannberscheid

11

2510-CPR-340

EN 771-1:2011

340-359004.3

HD- zdící cihly, kategorie I, 240 mm x 115 mm x 71 mm

Zdící cihla určená pro nosné a nenosné, chráněné a nechráněné zdivo

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Mezní tolerance | Třída Tm [mm] | Délka +5/-7 Šířka ± 3 Výška ± 2 |
| | Třída Rm [mm] | Délka 10 Šířka 6 Výška 3 |
| Tvar a uspořádání | Tvar c | |
| Pevnost v tlaku (střední hodnota) kolmo na ložnou plochu | N/mm ² | ≥75 |
| Přidržnost podle EN 998-2 pro normální a lehkou maltu | N/mm ² | 0,15 |
| Obsah aktivních rozpustných solí | Třída | S2 |
| Objemová hmotnost brutto v suchém stavu | kg/m ³ | 1800 |
| | Třída | D1 |
| Reakce na oheň: | Třída | A1 |
| Nasákavost | Objem % | ≤ 6 |
| Přidržnost | Pro maltu s obsahem cementu, typ C2 | NPD |
| Faktor propustnosti vodních par | μ | 50/100 |
| Mrazuvzdornost | Třída | F2 |