


<b>Prohlášení o vlastnostech</b> Číslo: 2013-079 <b>Rijswaard lícová cihla</b>				
1. Jednoznačné označení výrobku: <b>červená</b> 2. Typ výrobku: <b>461113 Engels Bont VB EF</b> 3. Předpokládané použití stavebního výrobku: <b>HD – cihly pro použití v nechráněném zdivu, sloupech, příčkách</b>		4. Výrobce: <b>Steenfabriek De Rijswaard B.V.</b> <b>De Rijswaard 2</b> <b>NL-5308 LV AALST</b> <b>Tel: +31(0)418-55 22 21</b> <b>Fax: +31 (0)418-55 29 00</b> <b>www.rijswaard.nl</b>		
6. Systém hodnocení: <b>2+</b> 7. Certifikační orgán: <b>certifikační místo KIWA 0620-CPD provedlo podle systému 2+prvotní kontrolu výrobního závodu, výrobního procesu, průběžný dohled, posouzení a hodnocení výrobního procesu a vydala certifikát shody pro kontrolu výrobního procesu.</b>				
Deklarovaná vlastnost:				
Rozměry:	EF	<b>HD pálené zdící prvky, kategorie I, podle EN 771-1:2011</b>		
Délka:	214			mm
Šířka:	102			mm
Výška:	66			mm
Kategorie tolerance:	T2			
Rozměrové rozpětí:	R1			
Rovinnost ložné plochy:	NPD			
Rovnoběžnost ložných ploch:	NPD			
Objemová hmotnost brutto:	1750			kg/m <sup>3</sup>
Objemová hmotnost netto:	NPD			kg/m <sup>3</sup>
Třída tolerance objemové hmotnosti:	D2/±5			%
Celkový objem vaničky:	NPD			
Skupina eurokódu:	1			
Pevnost v tlaku:	≥15			N/mm <sup>2</sup>
Normalizovaná pevnost v tlaku:	≥15			N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v ohybu:	NPD			
Tepelná vodivost (λ10,dry,mat): EN1745 příloha A	0,47	W/mK	EN 1745:2012	
Paropropustnost	5/10			
Odolnost na zmrazovací cykly:	F2			
Nasákavost:	≤15%	m/md		
Počáteční nasákavost:	1,5-4,0	kg/(m <sup>2</sup> min)		
Obsah aktivních rozpustných solí:	S2			
Stabilita tvaru: vlhkostní roztažnost:	NPD	mm/m		
Nebezpečné látky:	vyhovuje		NL-BBK	
Reakce na oheň:	A1			
10. Vlastnosti výrobku podle bodu 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v bodu 9. Zodpovědným za vydání prohlášení o vlastnostech je sám výrobce podle bodu 4. Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:				
Atse Blei (generální manažer)				
Aalst (NL) 25. 6. 2013				