

**Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0123**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAPOXY**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **ZLEPŠENÉ LEPIDLO NA BÁZI TVRDITELNÉ PRYSKYŘICE NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
**Autorizovaná zkušební laboratoř TUM Mnichov, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25040322/Gi.**
- Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany, č. 0767 provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2008-B-2748/07.1 a č. 2008-B-2748/08.1.**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída E, E<sub>fi</sub></b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Přidržnost jako: - počáteční smyková přidržnost</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Trvanlivost: - smyková přidržnost po teplotním šoku - smyková přidržnost po ponoření ve vodě</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	<b>viz Bezpečnostní list</b>	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**


(jméno a funkce)

**Miláno, 01/07/2013**

(místo a datum vydání)

  
.....  
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

 1211 0767	<p style="text-align: center;"><b>MAPEI</b> Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it</p>
<p style="text-align: center;"><b>04</b> <b>CPR-IT1/0123</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>KERAPOXY</b> Zlepšené lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru</p>	
Reakce na oheň Přidrženost jako: Počáteční smyková přidrženost: Trvanlivost: Smyková přidrženost po teplotním šoku Smyková přidrženost po ponoření ve vodě Uvolňování nebezpečných látek	Třída E, E <sub>fl</sub>  ≥2,0 N/mm <sup>2</sup>  ≥2,0 N/mm <sup>2</sup> ≥2,0 N/mm <sup>2</sup> viz Bezpečnostní list